

## 품      셈      표

2023. 10. 01

바탕조정제(M-COAT) + W-코트S 도막(수용성) + 노출복합 방수시트(4.0M/M)의 품셈은 다음과 같사오니 참조하시기 바랍니다.

|     |                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 품 명 | 바탕조정제(M-COAT) + W-코트S (수용성) + 노출복합 방수시트                         |
| 용 도 | 바탕조정제(M-COAT)+ W-코트S (수용성) 2.0M/M + 노출복합 방수시트 4.0M/M(벽체 3.0M/M) |

[1㎡ 기준]

|             | 구 분                           | 바 닥 |       |         |          | 벽 체 |       |         |          |
|-------------|-------------------------------|-----|-------|---------|----------|-----|-------|---------|----------|
|             |                               | 수 량 |       | 단 가     | 금 액      | 수 량 |       | 단 가     | 금 액      |
| 재<br>료<br>비 | 바탕조정제 (M-COAT)                | kg  | 0.4   | 7,761   | 3,104.4  | kg  | 0.4   | 7,761   | 3,104.4  |
|             | W-코트S (수용성)                   | kg  | 1.5   | 7,381   | 11,071.5 | kg  | 1.5   | 7,381   | 11,071.5 |
|             | 노출복합 방수시트 (4.0M/M)/벽체(3.0M/M) | ㎡   | 1.2   | 13,853  | 16,623.6 | ㎡   | 1.2   | 9,853   | 11,823.6 |
|             | 수직부 보강시트                      | ㎡   | 0.09  | 2,719   | 244.7    | ㎡   | 0.09  | 2,719   | 244.7    |
|             | 경 화 제                         | ℓ   | 0.018 | 14,569  | 262.2    | ℓ   | 0.018 | 14,569  | 262.2    |
|             | 수직부 고정바 외                     | m   | -     | -       | -        | m   | 1.0   | 2,319   | 2,319.0  |
|             | L. P. G (연료)                  | kg  | 0.08  | 1,705   | 136.4    | kg  | 0.08  | 1,705   | 136.4    |
|             | 기 구 손 료                       | 식   | 1.0   |         | 943.0    | 식   | 1.0   |         | 868.0    |
|             | (재료비의3%)                      |     |       |         |          |     |       |         |          |
|             | 소 계                           |     |       |         | 32,386   |     |       |         | 29,830   |
| 인<br>건<br>비 | 철 물 공                         | 인   | -     | -       | -        | 인   | 0.006 | 230,289 | 1,381.7  |
|             | 방 수 공                         | 인   | 0.065 | 206,323 | 13,411.0 | 인   | 0.021 | 206,323 | 4,332.8  |
|             | 보 통 인 부                       | 인   | 0.072 | 161,858 | 11,653.7 | 인   | 0.024 | 161,858 | 3,884.5  |
|             | 소 계                           |     |       |         | 25,064   |     |       |         | 9,598    |
|             | 합 계                           |     |       |         | 57,450   |     |       |         | 39,428   |

※ 해 설

1. 본 품에는 재료의 할증 및 소운반품이 별도 계산되어 있지 않다.
2. 콘크리트 모체의 요철이 심할 경우 바탕조정제(M-COAT)에 모르타르를 일정 비율 첨가하여 사용할 수 있다.
3. 노출 복합 방수시트의 수량은 일반적인 구조물에 대한것이므로 굴곡부가 많은 구조물에 필요한 보강시트는 추가해야 한다.
4. 방수할 기면의 전처리 작업 및 모르타 작업은 별도 계산하여야 한다.
5. 시트의 상호연결 부분은 10cm이상 겹치도록 한다.
6. 부가가치세 별도 금액임.

원본대조필 ①